

Флексифут инструкция пользователя

Пожалуйста, прочитайте и сохраните инструкцию.

- Улучшенное сцепление с большинством поверхностей. Двигайтесь уверенно, не опасаясь поскользнуться или упасть.
- Гнущаяся гофрированная трубка гарантирует полный контакт с большинством поверхностей.
- Улучшенная амортизация для снижения нагрузки и уменьшения боли в руках и спине.
- Наконечник Флексифут легко надевается на большинство тростей и костылей. Производится в 4-х размерах: 16мм, 19мм, 22мм и 25мм (допустимое отклонение +/- 1мм). Например, наконечник размером 19мм подойдет для трости диаметром от 18 до 20мм.
- Легкая замена протектора изношенной насадки на новый.
- Наконечник Флексифут состоит из 2-х частей: наконечник-переходник **А**, в который вставляется трость, и протектор-подошва **Б** с гофрированной трубкой **В**, которая вкручивается в наконечник.

Как правильно собрать и надеть на трость наконечник Флексифут

- 1 Измерьте диаметр трости, чтобы выбрать наконечник подходящего размера. Воспользуйтесь таблицей размеров на боковой стороне упаковки Флексифут.
- 2 Уменьшите длину трости на 35мм, чтобы компенсировать высоту наконечника. Большинство тростей легко регулируются.
- 3 После того как трость обрезана, убедитесь, что нет неровностей. Если остались – зашкурьте.
- 4 Отсоедините протектор-подошву от наконечника: потяните до щелчка и раскрутите против часовой стрелки.
- 5 Отмерьте 33мм от края трости и сделайте отметку. Нажмите с силой, чтобы вставить трость в наконечник. Убедитесь, что верхний край наконечника и отметка совпадают. Если трость входит туго, намочите ее.
- 6 Закрутите по часовой стрелке протектор-подошву в наконечник до упора. Затем надавите до щелчка.

Замена протектора-подошвы

- 7 Замените протектор в случае износа или повреждения. Ориентируйтесь на «индикатор износа».
- 8 Открутите протектор-подошву от наконечника. Затем выдерните до щелчка. **6** Закрутите по часовой стрелке новый протектор-подошву в наконечник до упора.

Кольца Экстра для наконечников Флексифут

- 9 Для людей страдающих избыточным весом или людей с ограниченными возможностями теперь доступны кольца Экстра, придающие наконечникам Флексифут дополнительную устойчивость и упругость.

Насадка с шипами на наконечник трости Флексифут

- 10 Насадка со стальными шипами гарантирует максимальное сцепление с поверхностью, покрытой льдом и снегом. Легко надевается на любой наконечник трости Флексифут. Поставляется в комплекте с защитным колпачком для использования внутри помещений.

Важные предупреждения

- Рассчитано на максимальный вес 130 кг.
- Наконечники трости Флексифут подходят для большинства людей и климатических условий. Сила сцепления наконечника с поверхностью зависит от покрытия, вида трости и характера использования. Будьте особенно внимательны при использовании на влажных и скользких поверхностях.
- Регулярно проверяйте «индикатор износа» и немедленно замените протектор-подошву в случае износа или повреждения.
- Всегда используйте наконечник подходящего размера. Таблица размеров размещена на боковой стороне упаковки Флексифут и на сайте www.flexyfoot.net
- После каждой 3-й замены протектора-подошвы необходимо устанавливать новый резиновый наконечник трости.
- Амортизирующая гофрированная трубка станет мягче после начала эксплуатации и уменьшится по высоте примерно на 6мм.
- Для чистки используйте мыльный раствор и воду.

